



Barredora para uso industrial hidráulica, con motor diésel y dirección trasera de tres ruedas. Para aplicaciones difíciles en industria de la construcción, metalúrgica o de fundición



1 Sistema Flexible Footprint

- Resultados de barrido óptimos
- Desgaste mínimo del cepillo

2 Vaciado en alto hidráulico

- Vaciado sencillo y seguro de la suciedad barrida
- Vaciado en alto hasta 1,42 m

3 Principio de barrido con pala

- Buen alojamiento de la suciedad barrida, ya sea fina o gruesa.
- Reducido levantamiento de polvo.

4 Amplia oferta de accesorios y juegos de montaje

- Cómoda adaptación a las necesidades de limpieza individuales
- Equipamiento convincente (p. ej., cabina cómoda, aire acondicionado, calefacción)



KM 130/300 R D

- Alta velocidad de funcionamiento y de transporte
- Cambio del cepillo cilíndrico de barrido sencillo y sin herramientas
- Motor y sistema de barrido totalmente hidráulicos


Características técnicas

No. de parte	1.186-120.0	
Código EAN	4039784521131	
Accionamiento	Motor de gasoil de 4 tiempos / Yanmar	
Accionamiento – Potencia	kW	15,8
Máx. rendimiento de superficie	m²/h	13000
Ancho útil	mm	1000
Ancho útil con 1 cep. lateral	mm	1300
Ancho útil con 2 cep. laterales	mm	1550
Depósito para la suciedad	l	300
Capacidad de subida de pendientes	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	10
Superficie de filtrado	m²	5,5
Peso	kg	951
Dimensiones (l × a × h)	mm	2150 × 1330 × 1430

Equipamiento

Limpieza manual del filtro	■
Cepillo cilíndrico principal ajustable	■
Servodirección	■
Regulación del flujo de aspiración	■
Principio de barrido con pala	■
Accionamiento hacia delante	■
Accionamiento hacia atrás	■
Sistema de aspiración	■
Vaciado hidráulico en alto	■
Aplicación en exteriores	■
■ Incluido en el equipo de serie.	

KM 130/300 R D 1.186-120.0



	No. de parte	Montaje de fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Filtro plegado plano							
	1	6.988-158.0					<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.987-519.0					<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de barrido estándar							
Cepillo cilíndrico estándar	3	6.987-438.0	1000 mm	300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal, blando / cerdas naturales							
Cepillo central blando KM 130/300	4	6.987-440.0	1000 mm	300 mm			<input type="checkbox"/>
	5	6.987-460.0	1000 mm	300 mm			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal duro							
Cepillo central duro KM 130/300	6	6.987-439.0	1000 mm	300 mm			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 130/300 R D

1.186-120.0



	No. de parte	Montaje de fábrica	Longitud/Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar							
	1	6.987-083.0		600 mm			■
Cepillo lateral, duro							
Cepillo lateral, cerdas duras	2	6.905-773.0		550 mm		Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral duro							
Cepillo lateral, con cerdas de acero	3	6.905-619.0		550 mm		Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, abrasivo	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral, suave							
Cepillo lateral, cerdas blandas	4	6.905-620.0		550 mm		Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 130/300 R D 1.186-120.0

KÄRCHER



	No. de parte	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Iluminación								
	1	2.851-941.7	2.851-941.7					<input type="checkbox"/>
	2	2.852-152.7	2.852-152.7					<input type="checkbox"/>
Iluminación de trabajo	3	2.851-279.0	2.851-279.7					<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo								
Juego de montaje 2. escoba lateral izqui	4	2.851-272.0	2.851-272.7					<input type="checkbox"/>
Otros kits acoplables								
	5	6.373-014.0						<input type="checkbox"/>
Depósito para suciedad de acero inoxidable	6	6.961-926.7	6.961-926.7					<input type="checkbox"/>
Techo protector para el operario								
Techo protector	7	2.851-267.7	2.851-267.7					<input type="checkbox"/>
	8	2.851-691.0						<input type="checkbox"/>
Techo protector con luna frontal y limpiaparabrisas	9	2.851-269.7	2.851-269.7					<input type="checkbox"/>
Cabina protectora intemperie								
Cabina protectora	10	2.851-271.7	2.851-271.7					<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar								
Cubierta para los cepillos laterales	11	2.851-286.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 130/300 R D 1.186-120.0

		No. de parte	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Neumáticos									
Confortables neumáticos de aire (juego)	1	4.515-332.0	4.515-332.7						<input type="checkbox"/>
Neumáticos a prueba de pinchazos									
Neumáticos protegidos contra pinchazos (juego), ruedas de caucho macizo, no dejan marcas.	2	4.515-328.0	4.515-328.7						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 130/300 R D

1.186-120.0



		No. de parte	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Circuito de pulverización de agua									
Sistema de pulverización de agua para cepillos laterales	1	2.851-281.7	2.851-281.7						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.