



Barredora para uso industrial hidráulica, con motor diésel y dirección trasera de tres ruedas. Para aplicaciones difíciles en industria de la construcción, metalúrgica o de fundición



## 1 Sistema Flexible Footprint

- Resultados de barrido óptimos
- Desgaste mínimo del cepillo

## 2 Vaciado en alto hidráulico

- Vaciado sencillo y seguro de la suciedad barrida
- Vaciado en alto hasta 1,42 m

## 3 Principio de barrido con pala

- Buen alojamiento de la suciedad barrida, ya sea fina o gruesa.
- Reducido levantamiento de polvo.

## 4 Amplia oferta de accesorios y juegos de montaje

- Cómoda adaptación a las necesidades de limpieza individuales
- Equipamiento convincente (p. ej., cabina cómoda, aire acondicionado, calefacción)



## KM 130/300 R Bp

- Alta velocidad de funcionamiento y de transporte
- Cambio del cepillo cilíndrico de barrido sencillo y sin herramientas
- Motor y sistema de barrido totalmente hidráulicos

### Características técnicas


<b>No. de parte</b>	1.186-122.0	
<b>Código EAN</b>	4039784521162	
<b>Accionamiento</b>	motor de corriente continua	
<b>Accionamiento – Potencia</b>	V / kW	36 / 5
<b>Máx. rendimiento de superficie</b>	m <sup>2</sup> /h	9100
<b>Ancho útil</b>	mm	1000
<b>Ancho útil con 1 cep. lateral</b>	mm	1300
<b>Ancho útil con 2 cep. laterales</b>	mm	1550
<b>Depósito para la suciedad</b>	l	300
<b>Capacidad de subida de pendientes</b>	%	12
<b>Velocidad de trabajo</b>	km/h	7
<b>Superficie de filtrado</b>	m <sup>2</sup>	5,5
<b>Peso</b>	kg	840
<b>Peso, listo para usar</b>	kg	1250
<b>Dimensiones (l × a × h)</b>	mm	2150 × 1330 × 1430

### Equipamiento

<b>Limpieza manual del filtro</b>	■
<b>Accionamiento</b>	hidráulica
<b>Cepillo cilíndrico principal ajustable</b>	■
<b>Servodirección</b>	■
<b>Principio de barrido con pala</b>	■
<b>Accionamiento hacia delante</b>	■
<b>Accionamiento hacia atrás</b>	■
<b>Vaciado hidráulico en alto</b>	■
<b>Aplicación en exteriores</b>	■
<b>Aplicación en interiores</b>	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# KM 130/300 R Bp 1.186-122.0



	No. de parte	Montaje de fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Filtro plegado plano</b>							
	1	6.988-158.0					<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.987-519.0					<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>							
Cepillo cilíndrico estándar	3	6.987-438.0	1000 mm	300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Cepillo cilíndrico principal, blando / cerdas naturales</b>							
Cepillo central blando KM 130/300	4	6.987-440.0	1000 mm	300 mm			<input type="checkbox"/>
	5	6.987-460.0	1000 mm	300 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo cilíndrico principal duro</b>							
Cepillo central duro KM 130/300	6	6.987-439.0	1000 mm	300 mm			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

# KM 130/300 R Bp

## 1.186-122.0



		No. de parte	Montaje de fábrica	Longitud/Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Cepillos laterales estándar</b>								
	1	6.987-083.0			600 mm			■
<b>Cepillo lateral, duro</b>								
Cepillo lateral, cerdas duras	2	6.905-773.0			550 mm		Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral duro</b>								
Cepillo lateral, con cerdas de acero	3	6.905-619.0			550 mm		Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, abrasivo	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral, suave</b>								
Cepillo lateral, cerdas blandas	4	6.905-620.0			550 mm		Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

# KM 130/300 R Bp 1.186-122.0



		No. de parte	Número de unidades	Tensión de batería	Capacidad de la batería	Tipo de batería	Precio	Descripción	
<b>Accesorios para baterías</b>									
Recipiente con soporte mural	1	2.641-243.0	1			de escaso mantenimiento		recipiente de reserva para rellenar las baterías húmedas	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

# KM 130/300 R Bp 1.186-122.0

**KÄRCHER**



	No. de parte	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
<b>Cepillo lateral izquierdo</b>								
Juego de montaje 2. escoba lateral izqui	1	2.851-273.0	2.851-273.7					<input type="checkbox"/>
<b>Otros kits acoplables</b>								
	2	6.373-014.0						<input type="checkbox"/>
Depósito para suciedad de acero inoxidable	3	6.961-926.7	6.961-926.7					<input type="checkbox"/>
<b>Iluminación</b>								
Iluminación de trabajo	4	2.851-279.0	2.851-279.7					<input type="checkbox"/>
<b>Techo protector para el operario</b>								
Techo protector	5	2.851-267.7	2.851-267.7					<input type="checkbox"/>
	6	2.851-691.0						<input type="checkbox"/>
Techo protector con luna frontal y limpiaparabrisas	7	2.851-269.7	2.851-269.7					<input type="checkbox"/>
<b>Cabina protectora intemperie</b>								
Cabina protectora	8	2.851-271.7	2.851-271.7					<input type="checkbox"/>
<b>Barrer/Aspirar</b>								
Cubierta para los cepillos laterales	9	2.851-286.0						<input type="checkbox"/>

■ Includido en el equipo de serie.

# KM 130/300 R Bp

## 1.186-122.0

	No. de parte	Montaje de fábrica	Tensión de batería	Capacidad de la batería	Tipo de batería	Precio	Descripción	
<b>Baterías de tracción</b>								
	1	6.654-282.0	36 V	360 Ah	de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>
<b>Cargador de baterías</b>								
	2	6.654-283.0	36 V		separada			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

# KM 130/300 R Bp 1.186-122.0

		No. de parte	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
<b>Neumáticos a prueba de pinchazos</b>									
Neumáticos protegidos contra pinchazos (juego), ruedas de caucho macizo, no dejan marcas.	1	4.515-328.0	4.515-328.7						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.