



Barredora uso industrial hidráulica, con motor diésel y dirección trasera de tres ruedas. Para aplicaciones difíciles en la industria de la construcción, metalúrgica o de la fundición.



1 Vaciado en alto hidráulico

- Vaciado sencillo y seguro de la suciedad barrida
- Vaciado en alto hasta 1,52 m

2 Principio de barrido con pala

- Buen alojamiento de la suciedad barrida, ya sea fina o gruesa.
- Reducido levantamiento de polvo.

3 Amplia oferta de accesorios y juegos de montaje

- Cómoda adaptación a las necesidades de limpieza individuales
- Equipamiento convincente (p. ej., cabina cómoda, aire acondicionado, calefacción)

4 Motor y accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido y los cepillos laterales completamente hidráulicos

- De escaso mantenimiento
- Sin desgaste



KM 150/500 R D

- Alta velocidad de funcionamiento y de transporte
- Motor y sistema de barrido totalmente hidráulicos
- Mantenimiento reducido

Características técnicas


No. de parte	1.186-124.0	
Código EAN	4039784521902	
Accionamiento	Motor de gasoil de 4 tiempos / Yanmar	
Accionamiento – Potencia	kW	22,5
Máx. rendimiento de superficie	m²/h	18000
Ancho útil	mm	1200
Ancho útil con 1 cep. lateral	mm	1500
Ancho útil con 2 cep. laterales	mm	1800
Depósito para la suciedad	l	500
Capacidad de subida de pendientes	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	12
Superficie de filtrado	m²	7
Peso	kg	1440
Dimensiones (l × a × h)	mm	2442 × 1570 × 1640

Equipamiento

Limpieza manual del filtro	■
Accionamiento	hidrostática
Cepillo cilíndrico principal ajustable	■
Servodirección	■
Regulación del flujo de aspiración	■
Principio de barrido con pala	■
Accionamiento hacia delante	■
Accionamiento hacia atrás	■
Sistema de aspiración	■
Vaciado hidráulico en alto	■
Aplicación en exteriores	■

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 150/500 R D 1.186-124.0



		No. de parte	Montaje de fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Filtro plegado plano								
	1	6.988-159.0						<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.987-177.0						<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal, blando / cerdas naturales								
	4	6.987-437.0		1194 mm	380 mm			<input type="checkbox"/>
	5	6.987-464.0		1194 mm	380 mm			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal duro								
	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 150/500 R D

1.186-124.0




		No. de parte	Montaje de fábrica	Longitud/Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar								
	1	6.987-083.0			600 mm			■
Cepillo lateral, duro								
Cepillo lateral, cerdas duras	2	6.905-773.0			550 mm		Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral duro								
Cepillo lateral, con cerdas de acero	3	6.905-619.0			550 mm		Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, abrasivo	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral, suave								
Cepillo lateral, cerdas blandas	4	6.905-620.0			550 mm		Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 150/500 R D 1.186-124.0

KÄRCHER



		No. de parte	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Iluminación									
Juego de montaje STVZO iluminación	1	2.851-280.7	2.851-280.7						<input type="checkbox"/>
Inspección del TÜV (organismo certificador alemán)	2	2.851-285.7	2.851-285.7						<input type="checkbox"/>
	3	2.852-151.7	2.852-151.7						<input type="checkbox"/>
Iluminación de trabajo	4	2.851-279.0	2.851-279.7						<input type="checkbox"/>
Cabina protectora intemperie									
Cabina cómoda	5	2.851-264.7	2.851-264.7						<input type="checkbox"/>
Cabina cómoda con calefacción	6	2.851-265.7	2.851-265.7						<input type="checkbox"/>
Cabina cómoda con aire acondicionado	7	2.851-266.7	2.851-266.7						<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar									
Tercer cepillo lateral	8	2.851-277.7	2.851-277.7						<input type="checkbox"/>
Cubierta para los cepillos laterales	9	2.851-287.0							<input type="checkbox"/>
Otros kits acoplables									
	10	6.373-014.0							<input type="checkbox"/>
Recipiente de barreduras de acero inoxidable	11	6.961-927.7	6.961-927.7						<input type="checkbox"/>
Techo protector para el operario									
Techo protector	12	2.851-268.7	2.851-268.7						<input type="checkbox"/>
	13	2.851-686.0							<input type="checkbox"/>
Techo protector con luna frontal y limpiaparabrisas	14	2.851-270.7	2.851-270.7						<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo									
Juego de montaje 2. escoba lateral izquierdo	15	2.851-274.0	2.851-274.7						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 150/500 R D

1.186-124.0

		No. de parte	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Neumáticos a prueba de pinchazos									
Neumáticos protegidos contra pinchazos (juego), ruedas de caucho macizo	1	4.515-329.0	4.515-329.7						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 150/500 R D

1.186-124.0

		No. de parte	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Circuito de pulverización de agua									
Sistema de pulverización de agua para cepillos laterales	1	2.851-282.7	2.851-282.7						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.