




Hidrolavadora de alta presión con agua fría de diseño vertical. Servo Control para regular la presión y el caudal de agua en la pistola, mando por interruptor de presión.



## 1 Calidad acreditada de Kärcher

- Motor eléctrico de 4 polos refrigerado por agua.
- Robusto cabezal de cilindro de latón y pistones cerámicos.

## 3 Mayor seguridad

- Sistema electrónico integrado para controlar el equipo.
- Desconexión en caso de sobretensión / subtensión.

## 2 Soporte de la manguera

- Alojada en ambos lados; para manguera de alta presión de 20 m.
- Guía de manguera bajo el equipo; alta seguridad antivuelco.

## 4 Alta movilidad

- Grandes ruedas de goma para suelos, escaleras o tramos impracticables.
- Principio de la carretilla de probada eficacia para un transporte sencillo y ergonómico.



## HD 10/25-4 S

- Motor trifásico refrigerado por agua
- Pistola pulverizadora Easy Press con revestimiento suave de la empuñadura y servomando
- Presión de impacto máxima para la eliminación de suciedad particularmente resistente

### Características técnicas

<b>No. de parte</b>	1.286-126.0	
<b>Código EAN</b>	4039784732902	
<b>Tipo de corriente</b>	Ph / V / Hz	3 / 220 / 60
<b>Caudal de agua</b>	l/h	500-1000
<b>Presión de trabajo</b>	bar / MPa	30-190 / 3-19
<b>Presión de trabajo</b>	PSI	450 / 2750
<b>Máxima presión</b>	bar / MPa	209 / 20,9
<b>Temperatura de entrada máx.</b>	°C	60
<b>Potencia de conexión</b>	kW	7,5
<b>Peso</b>	kg	62
<b>Dimensiones (l × a × h)</b>	mm	560 × 500 × 1090
<b>Depósito de detergente</b>	l	6

### Equipamiento

<b>Pistola pulverizadora</b>	Pistola Easy Press	
<b>Pistola pulverizadora con revestimiento suave de la empuñadura</b>	■	
<b>Manguera de alta presión</b>	m	10
<b>Tubo pulverizador</b>	mm	1050
<b>Boquilla triple (0°/25°/40°)</b>	sin accionar mandos ni pulsadores	
<b>Sistema antirrotaciones (AVS)</b>	■	
<b>Motor trifásico de cuatro polos refrigerado por aire y agua</b>	■	
<b>Desconexión de la presión</b>	■	
<b>Filtro fino de agua, grande</b>	■	
<b>Sistema de protección electrónica del motor con diodos luminosos</b>	■	

■ Incluido en el equipo de serie.

# HD 10/25-4 S 1.286-126.0



	No. de parte	Anchura nominal	Máx. presión de trabajo	Longitud	Precio	Descripción	
<b>Estándar con acoplamiento en ambos lados</b>							
Manguera de alta presión, 10 m, prolongación	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m	Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.	▲
Manguera de alta presión, 30 m, diámetro nominal 8, incluye acoplamiento giratorio	2	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m	Con acoplamiento giratorio 2 x M 22 x 1,5	▲
<b>Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados</b>							
Manguera de alta presión Longlife 400, 10 m, DN 8, prolongación	3	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m	Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.	▲
Manguera de alta presión Longlife 400, 15 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio	4	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m	Con articulación giratoria, 2 x M 22 x 1,5	▲
Manguera de alta presión Longlife 400, 30 m, DN 8, incluye acoplamiento giratorio	5	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m	Con acoplamiento giratorio 2 x M 22 x 1,5	▲
Manguera de alta presión, 1,5 m, DN 8, incl. elementos de conexión	6	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m	con acoplamientos de rosca en ambos extremos, M 22 x 1,5 con protección contra flexiones. Para acoplar enrolladores de mangueras con acoplamiento de rosca M 22 x 1,5.	□
<b>Manguera Longlife para el uso alimentario con acoplamiento en ambos lados</b>							
Manguera de alta presión alimentaria, 400 bar, 10 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio	7	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m	Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, material que no destiñe. Con acoplamiento giratorio 2 x M 22 x 1,5	▲
Manguera de alta presión sector alimentario 400 bares, 20 m, DN 8, incluye acoplamiento giratorio	8	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m		▲
<b>Mangueras de alta presión con acoplamiento giratorio de 10 mm</b>							
Manguera de alta presión, 15 m, DN 6, conexión de pistola AVS, sector alimentario, gris	9	6.390-445.0	DN 6	250 bar	15 m	Para sector alimentario, con sistema antirrotaciones de la pistola AVS. Diám. nom. 6/155 °C/250 bar	□
<b>Estándar</b>							
Manguera de alta presión, 15 m, DN 8, conexión de pistola AVS	10	6.390-185.0	DN 8	315 bar	15 m	con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones. AN 8 / 155 °C / 315 bar	□
Manguera de alta presión, 20 m, DN 8, conexión de pistola AVS	11	6.390-171.0	DN 8	315 bar	20 m		□
<b>Longlife 400</b>							
Manguera de alta presión Longlife 400, 20 m, DN 8, conexión de pistola AVS	12	6.390-208.0	DN 8	400 bar	20 m	Manguera de alta presión de 20 m Longlife 400 (AN 8) con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. Doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción.	□
	13	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m		□
<b>Longlife para uso alimentario</b>							
Manguera de alta presión para alimentos, 400 bar, 10 m, DN 8, conexión de pistola AVS	14	6.391-885.0	DN 8	400 bar	10 m	Manguera de alta presión Longlife para su uso en el sector alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, el material no mancha. Con conexión AVS patentada en la pistola (acoplamiento giratorio en la pistola)	□
Manguera de alta presión para alimentos, 400 bar, 20 m, DN 8, conexión de pistola AVS	15	6.391-886.0	DN 8	400 bar	20 m		□
<b>Mangueras especiales</b>							
Manguera de alta presión, 1,5 m, DN 8, incl. elementos de conexión, salida curvada	16	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m	Manguera de conexión en calidad Longlife con 2 x M 22 x 1,5, con conexión en ángulo en un extremo.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ ▲

# HD 10/25-4 S

## 1.286-126.0



	No. de parte	Caudal de agua				Precio	Descripción	
<b>Pistola de alta presión Easy Press con disminución de la fuerza de retención (patente de Kärcher)</b>								
Pistola con sistema easy press y revestimiento suave de la empuñadura	1	4.775-466.0					Pistola Easy Press, con adaptador integrado, conexión para mangueras de alta presión M 22 x 1,5	■
<b>Servocontrol</b>								
Regulador Servopress	2	4.775-471.0	1100 l/h					■
<b>Pistolas</b>								
Pistola de alta presión de alta gama	3	4.775-823.0						□
<b>Acoplamiento rápido</b>								
Acoplamiento de acción rápida	4	6.401-458.0					Para cambiar rápidamente entre diferentes tubos pulverizadores / accesorios. Se ajusta perfectamente a los dispositivos de pulverización de Kärcher, adecuado para la conexión de pistola y tubo pulverizador. Con rosca interior M 22 x 1,5.	□
Acoplamiento macho	5	6.401-459.0					Acoplamiento macho de acero inoxidable templado para un acoplamiento de acción rápida 6.401-458. Con rosca exterior M 22 x 1,5.	□


■ Includido en el equipo de serie. □ ▲



# HD 10/25-4 S

## 1.286-126.0

**KÄRCHER**



	No. de parte	Máx. presión de trabajo	Tamaño de la boquilla		Precio	Descripción
<b>Boquilla triple, touchless (de conmutación directa)</b>						
Boquilla de chorro triple touchless (conmutable sin necesidad de mandos ni pulsadores)	1	4.767-067.0	60			Rápido y cómodo cambio del tipo de chorro girando simplemente la boquilla. Opciones: chorro de alta presión concentrado, chorro de alta presión en abanico (25°) con perfil de boquilla de alto impacto, cambio manual a chorro de baja presión en abanico (40°). En aparatos con inyector, el chorro de baja presión en abanico sirve para aspirar y proyectar el detergente sobre la superficie a limpiar. Acoplamiento M18 x 1,5. ■
	2	4.767-066.0	55			Rápido y cómodo cambio del tipo de chorro girando simplemente la boquilla. Opciones: chorro de alta presión concentrado, chorro de alta presión en abanico (25°), cambio manual a chorro de baja presión en abanico (40°). En aparatos con inyector, el chorro de baja presión en abanico sirve para aspirar y proyectar el detergente sobre la superficie a limpiar. Acoplamiento M 18 x 1,5. □
<b>Boquillas de chorro triple</b>						
Boquilla de chorro triple 053	3	4.767-155.0	300 bar	53		Boquilla de chorro triple de conmutación manual. Cambio cómodo del chorro. En equipos con inyector, el chorro de baja presión en abanico sirve para aspirar y proyectar el detergente sobre la superficie que debe limpiarse. Acoplamiento M 18 x 1,5. □
<b>Boquilla de ángulo variable 0°-90°</b>						
Boquilla de ángulo variable 0°-90°	4	4.763-058.0		55		Permite modificar de modo continuo el ángulo de proyección del chorro de alta presión de 0-90°. Mejor adaptación al tipo y naturaleza de la suciedad y de la superficie a limpiar. □
<b>Boquilla rotativa, grande</b>						
Boquilla rotativa - no conmutable	5	4.763-250.0	300 bar	55		Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C □
<b>Boquilla rotativa - conmutable a aspiración de detergente baja presión</b>						
Boquilla turbo - conmutable a aspiración de detergente	6	4.763-949.0	300 bar	55		Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica. Conmutable a aspiración de detergente (Baja presión) máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C □
<b>Boquilla rotativa - conmutable a chorro abanico</b>						
Boquilla turbo - conmutable a chorro en abanico	7	4.763-955.0	300 bar	55		Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica. Conmutable a chorro de alta presión en abanico máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C □

■ Includo en el equipo de serie. □ ▲

# HD 10/25-4 S

## 1.286-126.0

**KÄRCHER**



	No. de parte	Máx. presión de trabajo	Longitud	Precio	Descripción		
<b>Lanzas giratorias</b>							
Lanza de 1050 mm, giratoria, ergonómica	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm		Tubo pulverizador, 1050 mm, giratorio, ergonómico	■
Lanza de 600 mm, giratoria, ergonómica	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm		Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico	□
Lanza de 850 mm, giratoria, ergonómica	3	4.760-663.0	300 bar	850 mm		Tubo pulverizador de 850 mm, giratorio, ergonómico	□
Lanza de 1550 mm, giratoria, ergonómica	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm		Tubo pulverizador, 1550 mm, giratorio, ergonómico	□
Lanza de 2050 mm, giratoria, ergonómica	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm		Tubo pulverizador, 2050 mm, giratorio, ergonómico	□
<b>Lanza se presión variable</b>							
Lanza reguladora de la presión	6	4.760-362.0		670 mm		Con manómetro integrado para una regulación continua de la presión directamente en el tubo pulverizador. Atomilladura de boquillas M 24 x 1,5. Agregación de detergente a baja presión.	□
	7	4.760-230.0		1040 mm			□
<b>Adaptador para lanza de presión variable</b>							
Adaptador para lanza reguladora de la presión	8	4.762-075.0				para 4.760-230, 4.760-362, para fijar el accesorio al tubo pulverizador M 24 / 18 x 1,5	□
<b>Lanza angular</b>							
Lanza de lavabos y canalones	9	4.760-073.0				Con acoplamiento de boquilla. Forma especial para la limpieza de canalones y para una limpieza higiénica de lavabos. Acero inoxidable	□
<b>Lanza para bajos</b>							
Lanza para bajos	10	4.760-245.0		700 mm		Móvil; para una limpieza eficaz y cómoda de los bajos y guardabarros de los vehículos. Acero inoxidable. Sin boquilla de alta presión	□
<b>Lanzas</b>							
Anti-vibration lance	11	6.415-951.0	250 bar	950 mm			□
<b>Lanza</b>							
Lanza de 250 mm, no giratoria	12	4.760-667.0		250 mm		Acero inoxidable con acoplamiento de rosca manual, no giratorio. En combinación con una pistola con prolongación	□
<b>Lanza doble</b>							
Doble lanza de 960 mm	13	6.394-665.0	310 bar	960 mm		Regulación continua de la presión de trabajo directamente en la empuñadura con caudal completo. Apto sobre todo para la agricultura (p. ej., para la limpieza de establos).	□
<b>Lanza flexible</b>							
Lanza flexible de 1050 mm	14	6.394-654.0	210 bar	1050 mm		Ajuste continuo de la inclinación del tubo pulverizador de 20° a 140°. Especialmente adecuado para la limpieza de lugares de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados, techos y bajos de vehículos o cubrerruedas.	□
<b>Lanza telescópica</b>							
Lanza telescópica	15	6.394-690.0	225 bar			Extensible de forma continua de 1,8 a 5,4 m. Para la limpieza de zonas de difícil acceso (por ejemplo, techos y fachadas). Con pistola de alta presión integrada, conexión M 22 x 1,5, con acoplamiento giratorio. Acoplamiento para boquillas M 18 x 1,5.	□
	16	6.373-987.0					□

■ Includido en el equipo de serie. □ ▲

# HD 10/25-4 S 1.286-126.0



17

		No. de parte	Máx. presión de trabajo	Longitud		Precio	Descripción	
<b>Limpiador de canalones</b>								
Lanza para la limpieza de canalones	17	2.642-305.0					La lanza sirve para limpiar sistemas de desagüe de canalones. Gracias a la forma de la lanza y a la boquilla especial, la limpieza puede efectuarse sin necesidad de quitar la rejilla protectora.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  ▲

# HD 10/25-4 S

## 1.286-126.0



		No. de parte				Precio	Descripción	
<b>Set de montaje para transporte por grúa</b>								
Kit de montaje para carga en grúa para HD de gama superior	1	2.640-438.0					Para cargar sin esfuerzo mediante grúa	<input type="checkbox"/>
<b>Set de montaje de ruedas grises</b>								
Kit de montaje de ruedas grises que no marcan	2	2.641-493.0					Ruedas grises que no marcan el suelo, para la limpieza en los sectores sanitario u hostelero, o en piscinas.	<input type="checkbox"/>
<b>Distribuidor en Y</b>								
Distribuidor en Y	3	4.405-048.0					Ofrece la posibilidad de conectar dos sistemas de pulverización al equipo. Montaje en la salida de alta presión.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  ▲



# HD 10/25-4 S 1.286-126.0


**KÄRCHER**



	No. de parte	Caudal de agua	Tamaño de la boquilla	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Limpiadora de superficies FR 30 Me</b>							
Limpiadora de superficies FR 30 ME	1	2.640-355.0		300 mm		Limpiadora de superficies de alta calidad y resistente al agua caliente con carcasa de acero inoxidable. Alojamiento cerámico doble, rodillos de dirección que no dejan marcas y acoplamiento de manguera de aspiración integrado para aspirar las salpicaduras de agua. Especialmente adecuada para la limpieza interior y el sector alimentario. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	<input type="checkbox"/>
<b>Limpiadora de superficies duras FR 50</b>							
Limpiadora de superficies FR 50	2	2.640-679.0		500 mm		Gracias a su ancho útil de 500 mm, la FR 50 es perfecta para la limpieza de grandes superficies. Resistente al agua caliente, carcasa de acero inoxidable, alojamiento cerámico doble, cómoda asa de empuje, rodillos de dirección que no dejan marcas en el suelo y dosificación integrada del detergente a baja presión. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1800 l/h / 80 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de boquillas específicos para FR</b>							
Kit de boquilla específico para los accesorios FR	3	2.640-442.0	850-1100 l/h			Kit de boquillas específico: Boquilla de alto impacto de Kärcher para los accesorios para la limpieza de grandes superficies.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorio para la limpieza de superficies duras FRV 30</b>							
	4	2.642-999.0					<input type="checkbox"/>
Juego de montaje borde de goma	5	2.642-910.0					<input type="checkbox"/>
Manguera de prolongación de 5 m	6	4.440-939.0				Manguera de prolongación de 5 m para FRV 30. Incluye mango de conexión.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje fijación de tubo	7	2.642-528.0					<input type="checkbox"/>
Juego de montaje colector de lodos	8	2.642-532.0					<input type="checkbox"/>
<b>Kits de boquillas específicos para FRV</b>							
Paquete de boquillas 050 para FRV/30	9	2.642-433.0		50			<input type="checkbox"/>
<b>Limpiadora de superficies FRV 30 ME</b>							
FRV 30 ME	10	2.642-911.0					<input type="checkbox"/>
	11	4.441-040.0					<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ ▲

# HD 10/25-4 S 1.286-126.0



	No. de parte	Máx. presión de trabajo	Tamaño de la boquilla	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Cabezal HKF 50, latón</b>							
Cabezal HKF 50, latón	1	3.631-039.0				Profundidad de inmersión de 850 mm. Cabezal de limpieza interior de bidones y recipientes con orificios a partir de 50 mm. Directamente acoplable a la limpiadora de alta presión. Accionamiento a través de motor eléctrico. Funcionamiento vertical y horizontal	<input type="checkbox"/>
<b>Set de boquillas para cabezal HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b>							
Boquilla 045 para funcionamiento con dos boquillas HKF 50	2	6.415-446.0	45			Boquillas para funcionamiento con dos boquillas	<input type="checkbox"/>
Boquilla 090 para funcionamiento con una boquilla HKF 50	3	6.415-447.0	90			Boquillas para funcionamiento con una boquilla	<input type="checkbox"/>
Cono para fijación en orificios	4	4.132-002.0				Cono para fijación en orificios	<input type="checkbox"/>
Doble empuñadura para una guía precisa del cabezal pulverizador	5	2.863-036.0				Doble empuñadura. Guía precisa del cabezal pulverizador	<input type="checkbox"/>
Tornillo de cierre, en caso de trabajar con un acoplamiento para cabezales con una boquilla	6	5.411-061.0				Tornillo de cierre, en caso de trabajar con un acoplamiento para cabezales de pulverización con una boquilla	<input type="checkbox"/>
<b>Limpieza de barriles y depósitos</b>							
Limpiador de barricas BC 14/12	7	2.641-740.0	120 bar			El BC 14/12 es un accesorio de pulverización para una limpieza interior económica de depósitos y bidones, especialmente de barriles de madera de roble, con una capacidad de entre 225 y 600 litros. En menos de 36 segundos, se completa un ciclo de limpieza, lo que significa que el sistema ha recorrido cada punto del recipiente con el chorro de agua. Tras la limpieza, el BC 14/12 puede aspirar automática y cómodamente el agua sucia. Gracias al transformador suministrado con el equipo, el BC 14/12 puede utilizarse en todo el mundo (110-240 V, 50-60 Hz). Los kits de boquillas incluidos permiten su uso con limpiadoras de alta presión con caudales de 600 a 1400 l/h. Los componentes eléctricos tienen una protección IP 55.	<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras para la limpieza de tuberías, diám. nom. 6</b>							
Manguera para la limpieza de tuberías, DN 6, 20 m, 220 bar	8	6.390-030.0	250 bar			Mangueras de alta presión particularmente flexibles para la limpieza interior de tuberías (acoplamiento de rosca para la boquilla R 1/8).	<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla para limpieza de tuberías</b>							
	9	6.415-945.0	60	25 mm			<input type="checkbox"/>
	10	6.415-947.0	60	30 mm			<input type="checkbox"/>
	11	6.415-949.0	60	35 mm			<input type="checkbox"/>
	12	5.763-088.0	100	24 mm			<input type="checkbox"/>
	13	5.763-089.0	120	16 mm			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  ▲

# HD 10/25-4 S

## 1.286-126.0



		No. de parte	Máx. presión de trabajo	Tamaño de la boquilla	Diámetro	Precio	Descripción	
Boquilla para limpieza de tubos y tuberías	14	5.763-019.0		65	16 mm		Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza de tuberías y desagües obstruidos eficaz y respetuosa con el medio ambiente. Las aberturas de la boquilla están orientadas de modo que la boquilla con manguera se inserte automáticamente en el tubo. Con conexión R 1/8 in para el montaje en manguera para la limpieza de tuberías. 3 x 30° hacia atrás, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	15	5.763-020.0		65	16 mm		Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza de tuberías y desagües obstruidos eficaz y respetuosa con el medio ambiente. Las aberturas de la boquilla están orientadas de modo que la boquilla con manguera se inserte automáticamente en el tubo. Con conexión R 1/8 in para el montaje en manguera para la limpieza de tuberías. 1 x hacia delante, 3 x 30° hacia atrás, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	16	5.763-021.0		70	30 mm		Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza de tuberías y desagües obstruidos eficaz y respetuosa con el medio ambiente. Las aberturas de la boquilla están orientadas de modo que la boquilla con manguera se inserte automáticamente en el tubo. Con conexión R 1/8 in para el montaje en manguera para la limpieza de tuberías. 3 x 30° hacia atrás, Ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
Boquilla para la limpieza de tuberías giratoria	17	6.415-440.0		65	16 mm		Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza de tuberías y desagües obstruidos eficaz y respetuosa con el medio ambiente. Las aberturas de la boquilla están orientadas de modo que la boquilla con manguera se inserte automáticamente en el tubo. Con conexión R 1/8 in para el montaje en manguera para la limpieza de tuberías. 4 chorros giratorios	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  ▲

# HD 10/25-4 S

## 1.286-126.0



		No. de parte	Tamaño de la boquilla			Precio	Descripción	
<b>Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0°</b>								
Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0°	1	2.884-540.0	75				Chorro concentrado de alta presión para suciedad particularmente resistente.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla power, ángulo de proyección 15°</b>								
Boquilla de alto rendimiento, ángulo de Proyección de 15°	2	2.883-390.0	55				Boquilla de chorro plano para la suciedad incrustada.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla power, ángulo de proyección 40°</b>								
Boquilla de alta presión, ángulo de proyección 40°	3	2.884-525.0	55				Chorro en abanico para un elevado rendimiento de superficie. Adecuado para superficies delicadas	<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla power, ángulo de proyección 25°</b>								
	4	2.884-521.0	250					<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  ▲

# HD 10/25-4 S 1.286-126.0

## KÄRCHER



		No. de parte					Precio	Descripción	
<b>Acoplamiento</b>									
Embrague -2xM22x1,5	1	4.403-002.0						Para unir y alargar mangueras de alta presión, conexión 2 x M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma	<input type="checkbox"/>
<b>Conector</b>									
Rosca de boquillas / tubuladura con rosca	2	4.402-022.0						Para fijar boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola de alta presión (con atornilladura de boquillas) 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptadores</b>									
Adaptador M 22 – acoplamiento giratorio	3	4.424-004.0						M 22 x 1,5 rosca interior y acoplamiento giratorio. Para prolongar mangueras de alta presión con acoplamiento giratorio o para utilizar la lanza telescópica con una manguera de alta presión con acoplamiento giratorio.	<input type="checkbox"/>
<b>Inyector de detergente</b>									
	4	6.645-761.0							<input type="checkbox"/>
	5	6.500-000.0							<input type="checkbox"/>
Inyector de detergente para alta presión (sin boquilla)	6	3.637-170.0						Dosificación de detergente a alta presión del 3-5 %	<input type="checkbox"/>
<b>Set de boquillas específico para la ref. 3.637-170.0</b>									
Kit de boquillas específico para la ref. de pedido 3.637-170.0, 750-1000 l/h	7	4.769-047.0						Para HD / HDS 750-1000 l/h. Consta de acoplamiento de boquilla, boquilla de alto rendimiento de alta presión y atornilladura	<input type="checkbox"/>
<b>Acoplamiento de boquilla</b>									
Rosca de boquillas	8	5.401-210.0						Para la protección y la atornilladura de boquillas de alto rendimiento de Kärcher en el tubo pulverizador (M 18 x 1,5 IG).	<input type="checkbox"/>
<b>Distanciador (incluye acoplamiento de boquilla)</b>									
Distanciador (incl. rosca de boquillas)	9	5.394-294.0						Garantiza una distancia de seguridad al realizar trabajos de limpieza en neumáticos y carrocerías. Evita posibles daños a las superficies delicadas. Se monta directamente sobre el tubo pulverizador.	<input type="checkbox"/>
<b>Acoplamientos</b>									
	10	6.987-705.0							<input type="checkbox"/>
<b>Acoplamiento giratorio</b>									
Acoplamiento giratorio	11	4.401-091.0						Evita eficazmente las torsiones de las mangueras de alta presión. Conexión M 22 x 1,5 m. Protector del asa	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  ▲

# HD 10/25-4 S

## 1.286-126.0



		No. de parte	Tamaño de la boquilla			Precio	Descripción	
<b>Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)</b>								
Instalación de rociado con regulación de caudal (sin boquillas)	1	4.762-010.0					Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar. Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión. Con regulación de caudal	<input type="checkbox"/>
Instalación de chorreado con regulación de caudal (sin boquillas)	2	4.762-022.0					Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar. Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión. Sin regulación de caudal	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de boquillas para instalación de chorreado</b>								
Paquete de boquillas para instalación de proyección en húmedo 055	3	2.637-903.0	55				Kit de boquillas específico con boquilla de proyección en húmedo y acoplamiento de boquilla. Para la potencia óptima de la instalación de proyección en húmedo de Kärcher. Solamente en conjunción con la instalación de proyección en húmedo 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla de carburo de boro</b>								
Boquilla de carburo de boro para equipos de hasta 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm				Adicionalmente para paquetes de boquillas. Boquilla de pulverizado muy resistente al desgaste con revestimiento de carburo de boro para uso continuo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  ▲



# HD 10/25-4 S

## 1.286-126.0



	No. de parte	Caudal de agua		Precio	Descripción
<b>Sistema de espuma Inno Foam</b>					
Sistema para la aplicación de espuma Inno Foam con inyector de detergente	1	2.640-151.0			Sistema para la aplicación de espuma con alta presión para equipos HD / HDS móviles y fijos en tareas de limpieza y desinfección. Doble tubo pulverizador con boquilla de espuma y conmutación a chorro de alta presión para el lavado final, etc., inyector de detergente de alta presión con válvula de dosificación de gran precisión del 0-5 %. Los kits de boquillas para diferentes clases de equipos (véanse los kits de boquillas) deben pedirse por separado. <input type="checkbox"/>
<b>Sistema de espuma Easy Foam</b>					
Sistema para la aplicación de espuma Easy Foam con inyector de detergente	2	2.640-691.0			Sistema para la aplicación de espuma con alta presión para aparatos HD / HDS móviles y fijos en tareas de limpieza y desinfección. Boquilla de espuma para conectar al tubo pulverizador de alta presión e inyector de detergente de alta presión con válvula dosificadora de gran precisión del 0-5 %. Los kits de boquillas para diferentes clases de equipos (véanse los kits de boquillas) deben pedirse por separado. <input type="checkbox"/>
<b>Set de boquillas para los sistemas Inno / Easy Foam</b>					
Kit de boquillas 090 para Inno / Easy Set 700-1000 l/h	3	2.640-688.0	700-1000 l/h		Kit de boquillas 090 compuesto por boquillas de alto rendimiento de Kärcher y acoplamiento de boquilla. Para Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h. Para un óptimo rendimiento de los sistemas de espuma con el equipo correspondiente. <input type="checkbox"/>
<b>Kit montaje boquilla de espuma</b>					
Kit de montaje para la boquilla de espuma	4	2.637-926.0			Para la aplicación dosificada de espumantes en el sector sanitario y alimentario o donde se requieran efectos de larga duración; montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión <input type="checkbox"/>
<b>Lanza de espuma con bidón de detergente</b>					
Lanza de espuma con bidón de detergente	5	6.394-668.0	1200 l/h		Lanza de espuma corta y manejable con recipiente de 1 litro de detergente directamente en la lanza. Estructura compacta, especialmente idónea, por ejemplo, para aplicar espuma en el lavado de vehículos. Acoplamiento giratorio M 22 x 1,5, dosificación continua del detergente mediante mando giratorio directamente en la lanza y ángulo de proyección ajustable. <input type="checkbox"/>
Recipiente de detergente de 1 litro para la lanza de espuma	6	6.414-954.0			Recipiente de detergente adicional de 1 litro para el cambio rápido del detergente (para la lanza de espuma 6.394-668). <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  ▲

# HD 10/25-4 S 1.286-126.0



	No. de parte	Longitud				Precio	Descripción	
<b>Set de montaje enrollador de mangueras manual</b>								
Kit de montaje para enrollador de mangueras para HD de gama superior	1	2.640-439.0	20 m				Tambor portamanguera acoplable para montar en la máquina. Para guardar la manguera de forma segura y ahorrando espacio (con manguera de prolongación hacia la conexión de salida de alta presión del aparato). Se puede girar estando bajo presión. Acoplamiento 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Tambor portamangueras de enrollado automático</b>								
Enrollador de mangueras, automático, 20 m, pintado	2	2.639-919.0	20 m				Enrollador de mangueras, automático, 20 m, consola de acero pintado, tambor de plástico	<input type="checkbox"/>
Portador giratorio	3	2.639-931.0					Portador giratorio para fijar el enrollador de mangueras automático a la pared. Para obtener un radio de acción máximo y flexibilidad con la manguera de alta presión. Giratorio 120°. De acero galvanizado.	<input type="checkbox"/>
Enrollador de mangueras, automático, 20 m, acero inoxidable	4	6.391-421.0	20 m				Enrollador de mangueras automático con portador giratorio (acero inoxidable)	<input type="checkbox"/>
	5	6.392-975.0	20 m					<input type="checkbox"/>
Juego de montaje enrollador de mangueras	6	6.392-965.0	20 m					<input type="checkbox"/>
Enrollador de mangueras automático ABS de acero inoxidable	7	2.641-866.0	20 m				Enrollador de mangueras automático de alta calidad, de acero inoxidable. Especialmente adecuado para su uso en el sector alimentario. El tipo de material y el método de procesamiento proporcionan resistencia a la corrosión y accionamiento de resorte encapsulado herméticamente. Acoplamiento para mangueras de alta presión con inyector.	<input type="checkbox"/>
Soporte mural giratorio ABS de acero inoxidable	8	2.641-867.0					Soporte mural giratorio de acero inoxidable (para 2.641-866), que ofrece la máxima flexibilidad y comodidad durante el manejo de la manguera de alta presión.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  ▲

# HD 10/25-4 S

## 1.286-126.0



		No. de parte	Caudal de agua				Precio	Descripción	
<b>Cepillo de lavado giratorio</b>									
	1	4.762-559.0	900-1300 l/h						<input type="checkbox"/>
	2	4.762-562.0	900-1300 l/h						<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo de lavado acoplable</b>									
Cepillo de lavado acoplable, M 18 x 1,5	3	4.762-016.0						Para su uso universal en la limpieza de superficies. Fijación directa al tubo pulverizador mediante un elemento de fijación. Acoplamiento M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  ▲

# HD 10/25-4 S 1.286-126.0




		No. de parte	Longitud	Diámetro		Precio	Descripción	
<b>Acoplamiento Geka</b>								
Acoplamiento Geka con boquilla portatubo, R 3/4 in	1	6.388-455.0					con boquilla portatubo	<input type="checkbox"/>
Acoplamiento para mangueras	2	6.388-458.0					con rosca interior	<input type="checkbox"/>
<b>Filtro de aspiración</b>								
Filtro de aspiración con válvula de retención	3	4.730-012.0					Filtro de aspiración de latón para la aspiración de estanques, depósitos, etc. Con válvula de retención.	<input type="checkbox"/>
Filtro de aspiración de agua	4	6.414-956.0					Para aspirar agua de estanques, recipientes o similares; carcasa de filtro de poliamida, tamiz de acero inoxidable, ancho de malla de 800 µm, acoplamiento de 3/4 in y 1 in, sin válvula de retención	<input type="checkbox"/>
<b>Filtro fino para agua</b>								
Filtro fino de agua, con adaptador	5	4.730-102.0					Filtro fino de agua, ancho de malla de 125 µm, temperatura máx. de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.	<input type="checkbox"/>
Filtro fino de agua, 100 µm, R 1 in	6	2.638-270.0					Filtro fino de agua, ancho de malla de 100 µm, temperatura máx. de 60 °C. Para montaje en la entrada del equipo. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 1 in.	<input type="checkbox"/>
<b>Manguera suministro de agua</b>								
Manguera de alimentación de agua	7	4.440-207.0	7,5 m				AN 19 R1 in / R 3/4 in, hasta 85 °C, para servicio de aspiración con conductor de cobre para poner a tierra el equipo	<input type="checkbox"/>
	8	4.440-270.0	7,5 m				Diám. nom.19 R1"/R1" hasta 85°C	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  ▲

# HD 10/25-4 S

## 1.286-126.0



		No. de parte	Caudal de agua	Temperatura de entrada	Longitud	Longitud	Precio	Descripción	
<b>Limpieza de placas solares: lanza telescópica</b>									
iSolar TL 7 H (sin manguera)	1	4.107-054.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
	2	4.107-053.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
	3	4.107-055.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
	4	4.107-052.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
	5	6.392-978.0		155 °C					<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		155 °C					<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		155 °C					<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ ▲