



Con la aspiradora en seco T 15/1, renovamos nuestra gama existente de aspiradoras en seco profesionales

1 Cable Highflex

- El cable amarillo Highflex es extremadamente flexible y resistente a la rotura y la torsión.
- Se puede enrollar cómodamente alrededor de la parte superior del aspirador y fijarlo, o simplemente sujetarlo en el gancho portacables.

2 Almacenamiento integrado para accesorios

- La integración total de los accesorios en la parte posterior del cuerpo del equipo permite acceder a los mismos rápidamente y en cualquier momento.



T 15/1

- Almacenamiento integrado para accesorios
- Soporte integrado para el cable de red / la manguera de aspiración
- Codo Comfort

Características técnicas

No. de parte	1.355-228.0	
Código EAN	886622000655	
Volumen de aire	l/s	61
Vacío	mbar / kPa	244 / 24,4
Contenido del depósito	l	15
Rendimiento de entrada máx.	W	1300
Ancho nominal estándar		32
Longitud del cable	m	15
Nivel de presión acústica	dB/A	59
Peso	kg	8
Dimensiones (l × a × h)	mm	406 × 320 × 434

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	2,5
Tubo de aspiración telescópico		Standard
Bolsa de filtro		Filtro
Boquilla para suelos conmutable	mm	285
Material del depósito		de plástico
Boquilla para suelos		■
Boquilla para ranuras		■
Boquilla para calefacciones		■
Boquilla para alcochado		■

■ Incluido en el equipo de serie.

T 15/1

1.355-228.0

KÄRCHER



	No. de parte	Número de unidades	Anchura nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Filtro del aire de evacuación								
Filtro de aire de salida estándar	1	6.414-802.0	3				Filtro de aire de salida estándar y difusor para la reducción del aire de funcionamiento filtrado. De espuma.	■
	2	6.414-611.0	5					■
Cesto de filtro principal permanente								
Cesto de filtro principal permanente	3	5.731-640.0	1				El cesto de filtro principal para T 15/1, T 12/1 y T 17/1 se puede utilizar como filtro principal, en cuyo caso se puede trabajar con o sin bolsa de filtro. El bastidor de plástico de nailon se puede lavar a hasta 40 °C.	■
Cesto de filtro principal de fieltro	4	4.731-011.0	1					□
Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)								
Bolsas de filtro de fieltro, 10 uds.	5	6.907-017.0	10				Bolsas de filtro de fieltro extremadamente resistentes, de 3 capas, para tipo de polvo M. En comparación con las bolsas de filtro de papel, las de fieltro tienen una capacidad de llenado de 2 a 3 veces mayor. Estándar para T 15/1 y T 17/1.	■
Bolsas de filtro de fieltro	6	6.907-018.0	200				Bolsa de filtro de fieltro, 3 capas, resistente, tipo de polvo M, paquete grande.	□
Codo, plástico								
Codo de plástico Comfort, C-DN 32	7	4.440-865.0	1	DN 32			Codo de plástico (DN 32) con sistema de acoplamiento por clips C-32 y abertura para aire de alimentación para la regulación del deslizamiento de las boquillas para suelos en recubrimientos textiles de pelo largo o muy densos.	■
Codo de plástico	8	4.408-052.0	1	DN 32			Plástico con sistema de acoplamiento por clips C-32. electroconductor, reduce la acumulación de las cargas electrostáticas	□
Boquilla para ranuras								
Boquilla para ranuras	9	6.903-403.0	1	DN 32	210 mm		La boquilla para ranuras de plástico (DN 32) para aspiradores en seco de uso comercial permite aspirar en hendiduras y rincones.	■
Cepillos para radiadores								
Cepillo para radiadores	10	6.903-404.0	1	DN 32			El cepillo para radiadores es adecuado para la boquilla para ranuras 6.903-403.0	■
Boquilla para tapicerías								
Boquilla para acolchado	11	6.903-402.0	1	DN 32	120 mm		La boquilla para acolchado de plástico (AN 32) con tira para pelusas viene de serie con T 201, T 201 + ESB 28. Opcional para T 7/1, T 191, T 10/1.	■
Tubos de aspiración, metálicos								
Tubo de aspiración telescópico	12	6.903-524.0	1	DN 32			El tubo telescópico de metal cromado (DN 32, longitud: 0.61-1 m) sirve también como prolongación adicional, por ejemplo, para aspirar techos.	■
Tubo de aspiración, metal, con recubrimiento b/n, DN 32	13	6.906-618.0	1	DN 32	0,5 m		El tubo de aspiración metálico (DN 32, longitud 0,5 m) con recubrimiento de plástico negro sirve de prolongación adicional, por ejemplo para aspirar techos.	□
Tubo de aspiración	14	6.903-850.0	1	DN 32	0,5 m		Metálico cromado, AN 32, longitud: 0,5 m,	□
Mangueras de aspiración (sistema de clips)								
Manguera de aspiración (sistema de acoplamiento por clips), C-32, 2,5 m	15	4.440-911.0	1	DN 32	2,5 m		Manguera de aspiración con fijación para aspiradora en seco y fijación con clip (C 32).	■
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)								
Manguera de aspiración completa (sistema de acoplamiento por clips), C DN 32, 2,5 m	16	4.440-907.0	1	DN 32	2,5 m		Calidad mejorada: manguera de aspiración de 2,5 m con fijación para aspiradora en seco, fijación con clip y codo (C-AN 32).	■

■ Incluido en el equipo de serie. □



	No. de parte	Número de unidades	Anchura nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Manguera de aspiración, C-DN 32, compl., electroconductora	17	4.440-982.0	1	DN 32	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Filtro HEPA, categoría de polvo H								
Cartucho filtrante HEPA	18	6.414-801.0	1				El cartucho filtrante HEPA (papel / plástico) - H 12 - aumenta la capacidad de filtrado y mejora de este modo el aire de soplado. Filtro opcional en lugar del cartucho filtrante del aire de soplado.	<input type="checkbox"/>
Bolsas de filtro de papel (dos capas)								
Bolsas de filtro de papel en paquete grande	19	6.907-016.0	200					<input type="checkbox"/>
Bolsas de filtro de papel	20	6.907-019.0	10					<input type="checkbox"/>
Bolsa de filtro textil								
Bolsas de filtro textil	21	6.904-316.0	1				De algodón, lavable (40 °C)	<input type="checkbox"/>
Cepillos multiuso								
Cepillo multiusos	22	6.906-122.0	1	DN 32	120 mm		Cepillo multiuso de plástico. Ribete de las cerdas: 120 x 45 mm. Para todas las versiones T y BV.	<input type="checkbox"/>
Cepillos eléctricos								
Cepillo aspirador eléctrico ESB 34 - 230 V	23	2.642-442.0	1	DN 32		340 mm	ESB 34 con manguera de aspiración y con cable eléctrico y tubo de aspiración telescópico.	<input type="checkbox"/>
Cepillo aspirador eléctrico - ESB 28	24	2.641-815.0	1	DN 32		280 mm	Cepillo aspirador eléctrico con manguera de aspiración, cable y tubo de aspiración telescópico. Para una recogida de suciedad significativamente mejor en superficies textiles. También para superficies elásticas y duras. Para T 201 y T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Boquillas combinadas, seco								
Boquilla combinada para parquet	25	6.906-107.0	1	DN 32		360 mm	La boquilla combinada de plástico para parquet (AN 32) cuenta con unas tiras de cepillo y dos rodillos y es adecuada para todas las aspiradoras T de uso comercial. La boquilla combinada no es conmutable. 360 mm.	<input type="checkbox"/>
Boquilla combinada (seco)	26	6.906-211.0	1	DN 32		262 mm	Boquilla combinada conmutable (DN 32; 260 mm) de plástico para aspirador T de uso comercial, con suela deslizando de acero inoxidable.	<input type="checkbox"/>
	27	6.906-812.0	1	DN 32		255 mm	La boquilla combinada es de plástico y cuenta con una suela deslizando de plástico y dos rodillos.	<input type="checkbox"/>
Boquillas turbo								
Boquilla turbo	28	2.860-113.0	1	DN 32		160 mm	La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 160 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	<input type="checkbox"/>
	29	2.860-114.0	1	DN 32		270 mm	La boquilla barredora turbo para suelos (AN 35/32, 270 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	<input type="checkbox"/>
Kits de reparación								
Kit de reparación, C 32	30	2.639-739.0	4	DN 32			Juego de reparación de mangueras, para todas las mangueras (sistema de acoplamiento por clips)	<input type="checkbox"/>
Mangueras de prolongación (sistema de clips)								
Manguera de prolongación, sistema de acoplamiento por clips C 32, C 35	31	6.906-237.0	1	DN 32	2,5 m		Manguera de prolongación no electroconductora estándar para todas las mangueras C 32 y C 35 con sistema de acoplamiento por clips.	<input type="checkbox"/>
Manguera de prolongación con sistema de acoplamiento por clips C 32, C 35, electroconductora.	32	6.906-277.0	1	DN 32	2,5 m		Para todas las mangueras C 32 y C 35, electroconductora.	<input type="checkbox"/>
Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)								
Elemento de ampliación	33	6.902-083.0	1	DN 32			De AN 32 a AN 35: elemento de ampliación de plástico (no electroconductor). Apto para aspiradoras BV y T.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

T 15/1 1.355-228.0



		No. de parte	Número de unidades	Anchura nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Manguitos de acoplamiento									
Racor de conexión, DN 32/35, con rosca interior	34	6.902-077.0	1	DN 32				Manguito de conexión con rosca interior no electroconductor. Para conectar 2 mangueras de aspiración sin elementos de conexión. Apto para AN 32 o AN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

T 15/1 1.355-228.0

		No. de parte					Precio	Descripción	
Herramientas de aspiración									
	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie.